



Hako Defoam

Schuimremming

Productomschrijving	Schuimremmingsmiddel.
Eigenschappen	Neutraal schuimremmend middel op siliconenbasis. Geschikt voor gebruik in de VUILwatertank van schrob/zuig- en sproeiextractiemachines.
Toepassingsgebied	Hako Defoam kan worden gebruikt in de vuilwatertank van een schrob/zuig- of sproeiextractiemachine om het ontstaan van schuim te voorkomen, af te remmen. Wanneer er namelijk schuim in de zuigmotor terecht komt, kan het schade aan de motor veroorzaken.
Verdunning	Schrob/zuigmachines: 50 - 250 ml op 100 liter vuilwater tankinhoud Sproeiextractiemachines: Voeg 100 ml toe aan 1 liter schoon, koud water. Gebruik 50 - 250 ml oplossing per 10 liter vuilwater tankinhoud.
Gebruiksaanwijzing	Verdeel de Hako Defoam of de Hako Defoam oplossing over de wanden van de vuilwatertank.
Technische gegevens	
pH waarde onverdund	Circa (7)
Geur	Karakteristiek
Kleur	Wit
Dichtheid	1 g/ml
Besteleenheid	70001120 can 10 liter



Algemene gegevens:

- Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
- Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
- Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
- Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Hako
Clean ahead

Hako B.V.
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst
Tel.: 0488-473333
Fax: 0488-473334
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 053-802040
Fax: 053-806243
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be