


Hako Durablack

Vloerbescherming

Productomschrijving	Poriënvuller zwart.
Eigenschappen	Zwarte poriënvuller op basis van acrylpolymeren. Zeer slijtvast en antislip. Matglans. Maakt asfalt dieper zwart.
Toepassingsgebied	Hako Durablack kan worden gebruikt op alle waterbestendige porieuze en beschadigde vloeren om de poriën te dichten. Tevens kan Hako Durablack dienen als hechtlaag voor acrylpolymeren. Durablack wordt met name gebruikt op asfalttegels en gestreken asfalt vloeren.
Verdunning	Onverdund gebruiken.
Gebruiksaanwijzing	Reinig en ontvet de vloer, verwijder eventueel loszittende lagen polymeerwas voor behandeling met Hako Durablack. Giet het product spaarzaam uit over het te behandelen oppervlak en verspreid het product met een inwasapparaat of (speciale) vlakmop tot er een mooie egale laag ontstaat. Nadat de laag droog aanvoelt kan de volgende laag opgebracht worden. Minimaal 12 uur laten uitharden voordat deze weer in gebruik genomen kan worden.
Technische gegevens	
pH waarde onverdund	Circa (8)
Geur	Karakteristiek
Kleur	Zwart
Dichtheid	1,02 g/ml
Besteleenheid	70001112 doos 2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

- Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
- Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
- Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
- Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Hako
Clean ahead

Hako B.V.
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst
Tel.: 0488-473333
Fax: 0488-473334
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 053-802040
Fax: 053-806243
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be