


Hako Easy Mat

Vloerbescherming

Productomschrijving	Acrylpolymeer bescherm laag.
Eigenschappen	Kleurloze bescherm laag op basis van acrylpolymeren. Zeer slijtvast en antislip. Laat een matglans achter. Kan opgewreven worden met een (ultra) high speed machine maar krijgt dan meer glans..
Toepassingsgebied	Hako Easy Mat kan worden gebruikt op alle waterbestendige harde vloeren om een afdoende bescherm laag aan te brengen. Hako Easy Mat wordt met name gebruikt voor bescherming van linoleum, PVC, rubber etcetera in scholen, kantoren, gezondheidszorg etc. Eventueel oude en/of poreuze vloeren voorbehandelen met Hako Sealer.
Verdunning	Onverdund gebruiken.
Gebruiksaanwijzing	Reinig en ontvet de vloer, verwijder eventueel loszittende lagen polymeerwas voor behandeling met Hako Easy Mat. Giet het product spaarzaam uit over het te behandelen oppervlak en verspreid het product met een inwasapparaat of (speciale) vlakmop tot er een mooie egale laag ontstaat. Nadat de laag droog aanvoelt kan de volgende laag opgebracht worden. Minimaal 12 uur laten uitharden voordat deze weer in gebruik genomen kan worden.
Technische gegevens	
pH waarde onverdund	Circa (8,5)
Geur	Karakteristiek
Kleur	Wit
Dichtheid	1,03 g/ml
Besteleenheid	70001193 doos 2 x 5 liter can



Algemene gegevens:

- Geproduceerd door Hilco Chemie B.V., een divisie van Hako Benelux B.V.
- Vorstvrij, koel en donker bewaren. Ongeopende verpakking ten minste 12 maanden houdbaar.
- Hako B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid veroorzaakt door verkeerd of onjuist gebruik.
- Inlichtingenblad (VIB) aangaande de veiligheid is voor de professionele gebruiker op aanvraag verkrijgbaar.

Hako
Clean ahead

Hako B.V.
Industrieweg 7, 6673 DE Andelst
Tel.: 0488-473333
Fax: 0488-473334
E-mail: info@hako.nl
Internet: www.hako.nl

Hako Belgium NV/SA
Industrieweg 27, B-9420 Erpe-Mere
Tel.: 053-802040
Fax: 053-806243
E-mail: info@hako.be
Internet: www.hako.be